

BEKABELINGSFRAME, 300X1200X800, KAST

CATALOGUSNUMMER

PCU3128R5



Dit frame, dat zorgt voor extra ruimte in de het ondergedeelte, kan worden afgescheiden van de behuizing. Het heeft een universeel gatenpatroon voor een eenvoudige montage van accessoires.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor montage van railsysteemhouders. Het identieke gatenpatroon aan het behuizingsframe maakt montage van accessoires (bijv. CLPF, CLPK, etc) mogelijk. Bevestigd aan de onderzijde van de behuizing door M12 schroeven (meegeleverd). Standaard hoogte 300 mm. Hoogte 200 mm alleen op aanvraag.

Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41 | TYPE 1.

Montagevoorschriften: Om de zijanten af te sluiten, voeg zijpanelen PCUP toe.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).

Bottom extension frame for mild steel combinable floor standing enclosures

The frame creates additional space at the bottom of the enclosure with integrated hole patterns and allows segregation if required

The frame can be segregated from the enclosure which creates extra space for hazardous components, for example main busbars

Standard accessories can be mounted within the frame thanks to the universal hole pattern allowing accessories to be easily mounted, e.g. busbar supports

Side panels PCUP, are required at the beginning and end of the individual or bayed bottom extension frames

Pack quantity: 1 piece with front and back cover plates with mounting accessories

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 300 mm

Breedte: 1200 mm

Diepte: 800 mm

Materiaal: Plaatstaal

Finish: Plated

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER