

DRUKPLUG, IP55

CATALOGUSNUMMER

PVD02



De drukcompensatieplug maakt de druk gelijk die ontstaat door temperatuurverschillen binnenin de behuizing met de buitenomgeving, en vermindert het risico dat er stof binnendringt in de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Geeft een gecontroleerde verandering in druk. In de behuizingen kunnen drukverschillen optreden tijdens extreme temperatuurschommelingen. Wanneer dit gebeurt is er een risico dat stof en vochtigheid in de kastruimte treedt. Montage: PG 29 draad en moer. Voor een optimale drukcompensatie raden wij aan twee pluggen te gebruiken die aan weerszijden aan de bovenkant van de behuizing geplaatst worden. Afscherming pakking NBR. Weersbestendig en UV bestendigheids volgens UL746 (f1). Lucht interface van ongeveer 1,5 cm².

Materiaal: Kunststof volgens UL94 V-0. Afdichting pakking NBR.

Bedrijfstemperatuur: -45 °C to +70°C.

Bewerking nodig: Ronde uitsparing met diameter 37 mm.

Beschermingsklasse: IP 55.

Afwerking: Lichtgrijs.

Verpakkingseenheid: 2 stuks.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 30.5 mm

Breedte: 65.5 mm

Diepte: 65.5 mm

Materiaal: Kunststof; Rubber

Finish: Smooth

Kleur: Lichtgrijs

Color Code: RAL 7035

Gewicht: 0.1 kg



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER