

PRODUKTDATENBLATT SPC.T CL 25 W 230 V E14

SPECIAL T | Glühlampen, Röhrenform



Anwendungsgebiete

- Backöfen
- Haushaltsbacköfen




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennleistung | 25 W | |
|--------------------|---------|--|
| Bemessungsleistung | 25.00 W | |
| Nennspannung | 230 V | |

Photometrische Daten

| Lichtstrom | 140 lm |
|------------------------|--------|
| Lichtausbeute | 5 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtfarbe | 1027 |



Lichttechnische Daten

| Startzeit | 0 s |
|-----------|-----|
|-----------|-----|

Maße & Gewicht

| Gesamtlänge | 55.00 mm |
|--|----------|
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 57.00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 45,0 mm |
| Durchmesser | 26,0 mm |
| Produktgewicht | 7,6 g |

Lebensdauer

| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 1000 h |
|-------------------------------|--------|
|-------------------------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

| | | Sockel (Normbezeichnung) | E14 |
|--|--|--------------------------|-----|
|--|--|--------------------------|-----|

| Quecksilberfrei | Ja |
|--|---------------------|
| Einsatzmöglichkeiten | |
| Dimmbar | Ja |
| Zertifikate & Standards | |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 25.00 kWh/1000h |
| Länderspezifische Informationen | |
| ILCOS | IBT/C-25-230-E14-26 |
| Bestellnummer | SPC.T26/57 CL 2 |
| Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnu | |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | OTHER |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | MLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | E14 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | Nein |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 55,00 mm |
| Höhe | 26,0 mm |
| Breite | 26,0 mm |
| Farbwertanteil x | 0.487 |
| Farbwertanteil y | 0.416 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| Verschiebungsfaktor | 1.00 |
| | |

AC35307

DOWNLOADS

Model number

| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien |
|---|
| Spectral power distribution |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300309637 | Faltschachtel 1 | 61 mm x 27 mm x 27 mm | 12.00 g | 0.04 dm ³ |
| 4050300819822 | Bündel 10 | 73 mm x 61 mm x 117 mm | 120.00 g | 0.52 dm ³ |
| 4050300976716 | Versandschachtel 100 | 285 mm x 140 mm x 150 mm | 1301.00 g | 5.99 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.