




## FLATT POLE 65

Outdoor LED staand armatuur, 3000K, IP65, antraciet

Wilt u een staand armatuur die moeiteloos in de grond kan worden geplaatst? Deze moet minimaal beschermingsklasse IP 65 hebben, waardoor de lamp stofdicht is en waterbestendig tegen waterstralen afkomstig uit diverse richtingen. Onze FLATT POLE 65 heeft beschermingsklasse IP 65 en is daardoor bijvoorbeeld formidabel voor de verlichting van een pad of het terras. U bent op zoek naar fantastisch mooie verlichting voor uw tuin of buitengebied? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van het staand armatuur FLATT POLE 65. Overigens biedt de FLATT POLE 65 als deel van de SLV-familie nog meer voordelen. Want wij zijn al 40 jaar succesvol met onze verlichtingsconcepten en wij leggen de lat voor ons en onze producten steeds hoger.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1002956           |
| IP-code                       | IP 65             |
| Slagvastheidsklasse           | IK 03             |
| Slagvastheid                  | 0.35 Joule        |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Vloer             |
| Primaire nominale spanning    | 100-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 350 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 10 W              |
| Omgevingstemperatuur          | 40 °C             |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C             |
| Niveau van inschakelstroom    | 2 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 1000 µs           |
| Lumen                         | 400 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000 Kelvin  |
| Kleur                         | antraciet         |
| CRI                           | 80                |
| LXXBXX gegevens               | L70B50            |
| Levensduur                    | 30000 h           |
| Lichtsterkteverdeling         | symmetrisch       |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916440 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 228730 | VERBINDINGSBOX ,<br>3-polig, IP68 |
|--------|-----------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lichtval         | direct   |
| Risk Group       | 1        |
| Lengte           | 18 cm    |
| Breedte          | 4.5 cm   |
| Hoogte           | 65 cm    |
| Nettogewicht     | 3.412 kg |
| Brutogewicht     | 3.857 kg |
| BIG WHITE pagina | 679      |