




## FLATT POLE 100

Outdoor LED staand armatuur, 3000K, IP65, antraciet

Wilt u een staand armatuur die moeiteloos in de grond kan worden geplaatst? Deze moet minimaal beschermingsklasse IP 65 hebben, waardoor de lamp stofdicht is en waterbestendig tegen waterstralen afkomstig uit diverse richtingen. Onze FLATT POLE 100 heeft beschermingsklasse IP 65 en is daardoor bijvoorbeeld formidabel voor de verlichting van een pad of het terras. U bent op zoek naar fantastisch mooie verlichting voor uw tuin of buitengebied? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van het staand armatuur FLATT POLE 100. Overigens biedt de FLATT POLE 65 als deel van de SLV-familie nog meer voordelen. Want wij zijn al 40 jaar succesvol met onze verlichtingsconcepten en wij leggen de lat voor ons en onze producten steeds hoger.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002958
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10 W
Omgevingstemperatuur	40 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	1000 µs
Lumen	400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch

## Lichtbron

916440	
--------	---

## Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	18 cm
Breedte	4.5 cm
Hoogte	100 cm
Nettogewicht	4.627 kg
Brutogewicht	5.235 kg
BIG WHITE pagina	679