

Aftakdoos

## Sd 7-L



### Sd 7-L

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 33290701

Afmetingen: 75 x 75 x 37 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 8,2 - 12,5 mm, (3 achter, 7 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties

**grijs, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V               |
| Max. aderdoorsnede:  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:  | II                  |
| Beschermingsgraad:   | IP55                |
| UL Type Rating:      | g.g.                |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 75 mm |
| Lengte:  | 75 mm |
| Hoogte:  | 37 mm |

### Materiaal eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Voor afdichtbereik min.: | 8.2 mm                          |
| Voor afdichtbereik max.: | 12.5 mm                         |
| Bevestigingstype:        | Wand-/plafondmontage            |
| Slagvastheid:            | IK07                            |
| Verzegelbaar:            | nee                             |
| Bevestiging:             | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

|  |        |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |
| plaats van de montage:                 | Binnen |

## Materiaal

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polyethyleen  |
| Materiaal deksel:   | Polypropyleen |

## Certificaten

|         |   |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|---|

## Toebehoren

[30040701 - VST RR - afsluitdoppen](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem](#)

## Cable gland

