



Onderdeel van klemko® elektrotechniek

SLAGPLUGGEN

- ✓ Slagpluggen met thermisch verzinkte slagschroef
- ✓ Kanaalslagpluggen met extra stevige en brede kraag, voor montage van kabelkanalen
- ✓ Halogeen vrij
- ✓ Materiaal: nylon (PA6)
- ✓ Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C, montage tot -20°C



De Mepac slagpluggen zijn vervaardigd uit nylon (PA6) en bestand tegen lage (-40° C) en hoge (+80°C) temperaturen. De slagplug is halogeen vrij met een thermisch verzinkte slagschroef verkrijgbaar in 5 en 6 mm. De kanaal slagpluggen verkrijgbaar in 6 en 8 mm voor het monteren van kabelkanalen hebben een extra stevige en brede kraag. Montage is mogelijk tot maximaal -20°C.

Artikelcode	Type	Omschrijving	Boorgatdiameter (mm)	Lengte (mm)	Verpakking
434311	SN 5 G	Slagplug schroef 5 mm	5	35	100 stuks
434312	SN 6 G	Slagplug schroef 6 mm	6	35	100 stuks
434350	KSN 6	Kanaalslagplug schroef 6mm	6	45	100 stuks
434351	KSN 6	Kanaalslagplug schroef 8mm	8	45	100 stuks

Specificaties	Waarde
Uitvoering	Slag- kanaalslagplug met schroef
Materiaal plug	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Spijkerschroef meegeleverd	✓
Penvorm	Spijkerschroef
Geschikt voor kalkzandsteen	✓
Geschikt voor cellenbeton	✓
Geschikt voor beton	✓
Geschikt voor gasbeton	✓
Geschikt voor volsteen	✓
Voorsteekmontage	✓
Kleur	Grijs



Meer weten: mepac.nl