



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 12 W, D390 mm, 1275 lm, 3000 K, IP65

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruiden zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

Product gegevens


| Algemene informatie | | Optiektype | Symmetrisch |
|--------------------------------------|-------------|--|---------------------------|
| Lichtbron vervangbaar | Ja | Bundelspreiding armatuur | 120° x 120° |
| Aantal VSA's | 1 unit | Unified Glare Rating (UGR) | 22 |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Lamptype | LED | Ingangsspanning | 220-240 V |
| Waardeschaal | Beter | Ingangsfrequentie | 50 or 60 Hz |
| Gegevens lichttechniek | | Aanankelijk energiegebruik CLO | - W |
| Lichtstroom | 1.275 lm | Average CLO power consumption | - W |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 105 lm/W | Aanloopstroom | 14 A |
| Verzadigd rood (R9) | <50 | Aanlooptijd inschakelpiek | 0,007 ms |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K | Energieverbruik | 12 W |
| Kleurweergave-index (CRI) | >80 | Arbeidsfactor | 0.9 |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 | Aansluiting | Insteekconnector, 6-polig |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 1,6 | Kabel | - |
| Bundelhoek van lichtbron | 120 graden | Aantal producten op MCB van 16 A type B | 32 |
| Kleur lichtbron | 830 warmwit | | |

CoreLine Wall-mounted

| Operationele temperatuur | |
|---------------------------------------|--|
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +40 °C |
| Dimbaarheid en regelsystemen | |
| Dimbaar | Nee |
| Driver/VSA | Voedingsunit (aan/uit) |
| Bedieningsinterface | - |
| Constance lichtopbrengst | Nee |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat |
| Fixation materiaal | - |
| Kleur behuizing | Wit |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Opaal |
| Totale hoogte | 85 mm |
| Totale diameter | 390 mm |
| Keurmerken en classificaties | |
| Beschermingsklasse | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie | IK10 [20 J, vandalisemebestendig] |
| Sustainability rating | - |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II |
| Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Specificatie fotobiologisch risico | 0,2 m |
| CE-markering | Ja |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Brandbaarheidsmarkering | - |
| ENEC-markering | ENEC-markering |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 850 °C, duur 30 s |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

| Initiële prestaties (conform IEC) | |
|--|--------------------------|
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.4338,0.4030) SDCM <3 |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) | |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumen maintenance at median useful life* 35000 h | - |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur | 80 |
| Lumen maintenance at median useful life* 75000 h | - |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur | - |
| Toepassingsomstandigheden | |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | WL140V LED12S/830 PSU WH |
| Volledige productnaam | WL140V LED12S/830 PSU WH |
| Full EOC | 871951452871099 |
| Bestelcode | 8719514528710 |
| Materiaalnr. (12NC) | 911401847382 |
| Lokale code | 8719514528710 |
| Nettogewicht (per stuk) | 1,500 kg |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8719514528710 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| EAN/UPC - Case | 8719514528871 |

Maatschets



CoreLine Wall-mounted

