

# Eaton

## Katalognummer:

Eaton 9PX USV HotSwap IEC, 2200 VA, 2200 W, Eingang: C20, Ausgang: (6) C13, (1) C19, Rack/Tower, 3 HE

## Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
USV Eaton 9PX	9PX2200IRTBP
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
48.5 cm	13 cm
Produktbreite	Produktgewicht
44 cm	24.52 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	EAC
TUV	CE
cULus Listed	ENERGY STAR-zertifiziert
CSA 22.2	IEC/EN 62040-1
FCC Teil 15 Klasse B	UL 1778
CISPR22 Klasse B	IEC/EN 62040-2
UPC	Modellcode
743172081490	Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap IEC

## Battery

### Batterietyp

verschlossen, Bleisäurebatterie

### Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

### Batteriewechsel

Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)

### Anzahl Batterien

6

### Akkumanagement

ABM® und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)  
Automatischer Batterietest  
Tiefentladeschutz  
Automatische Erkennung externer Batteriemodule

### Batterieleistung

12 V / 7 Ah

### Erweiterte Akkukapazität

Ja

## Electrical output

### Steckdosen

(6) C13, (1) C19

### Spannung

230V

### Leistung

2200 W

### Ausgangsleistungsfaktor

1

### Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 1%

### Ausgangswellenform

Sinuswelle

### Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

### Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

3

### Einspeisungstyp

1

### Topologie

Online/Double-Conversion

### VA Wert

2200 VA

## Electrical input

### Eingangsanschluss

C20 4

### Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

### Nennfrequenz

50/60 Hz

### Eingangsleistungsfaktor

>.99

### Eingangskabellänge

1,8 m

## Communications

### Beinhaltet Netzwerkkarte

Nr

### Kommunikation

USB-Port (HID-konform)  
serieller Anschluss RS-232  
Mini-Klemmleiste für Remote AN/AUS  
Mini-Klemmleiste für Remote AUS  
Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais  
Kontakte (3 Ausgänge, 1

#### Eingangsspannungsbereich

176-276 V (100-276 V mit Derating)

#### Eingangsfrequenzbereich

40 Hz – 70 Hz

Eingang, optocoupler, DB9)

#### Ethernet-Schnittstelle

Nr

#### Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

#### Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

#### Erweiterungssteckplätze

Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

#### Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

#### Schnittstellentyp

Sonstiges

## Environmental

#### Höhe

3000 m

#### Geräuschpegel

< 40 dB bei 1 Meter

#### Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

#### Relative Luftfeuchtigkeit

0 % – 96 % nicht kondensierend

## Additional specifications

#### Bauform

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

#### Verpackungsinhalt

USV

Eingangskabel

Wartungsbypass

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

USB-Kabel

Serielles Kabel

(2) 19" Winkel für

Rackmontage

(2) Rackmount-Kit

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

Kabelverriegelung

Sicherheitshinweise

Schnellstartanleitung

#### Phase (Ausgang)

1

#### Interne Überbrückung

Ja

#### Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/Silber

Effizienz

93,5

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap-Power

Ja

## Warranty and support

### Standardwerksgarantie

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- 2 years
- Parts, electronics, and batteries coverage
- Standard ground shipping
- Technical support

### Erweiterte Servicepläne

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- 5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
- Expedited parts coverage for 5 years
- Parts, electronics and UPS batteries coverage
- Next business day shipping
- Technical support
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
- On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- Parts, electronics and UPS batteries coverage
- Eaton on-site labor coverage
- 24x7 coverage, next day response
- Next day shipping
- Technical support
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
- On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- Parts, electronics and UPS batteries coverage
- 24x7 on-site labor coverage, next day response
- Next day shipping

-Technical support

## Downloads

### Spezifikationen

[Eaton Specification Sheet - 9PX2200IRTBP](#)

### Zertifizierungsberichte

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)



Eaton Konzern plc  
Eaton-Haus  
30 Pembroke-Straße  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle  
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene  
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind  
Eigentum ihrer jeweiligen  
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://Eaton.com/socialmedia)