

KABEL TREKONTLASTINGSRAIL, 600, VERZINKT, GEMONTEERD BOVEN BODEMPLAAT

CATALOGUSNUMMER

CAB600



Met deze verstelbare kabelrail kunnen kabels veilig worden vastgemaakt in de behuizing. Externe druk wordt vermeden, en de geïnstalleerde apparatuur wordt beschermd tegen beschadiging.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemonteerd boven de bodemplaat. Geschikt voor standaard kabelklemmen CAC om inkomende kabels te voorzien van trekontlasting. Volledig verstelbaar in diepte. Wanneer EMC afgeschermd aardingskabels zijn verbonden aan de support rail wordt het Faraday effect behouden voor maximale EMI afscherming.

Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 2 rails, inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Voeg CAC klemmen toe afhankelijk van de diameter van de kabel(s).

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 45 mm

Breedte: 600 mm

Diepte: 25 mm

Enclosure Material: Verzinkt plaatstaal

Materiaal: Verzinkt plaatstaal

Afwerking: Structuur poedercoating

Kleur: n/a

Dikte: 2 mm

Aantal in verpakking: 2

Gewicht: 2 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction,

property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



[nVent.com](https://www.nVent.com)

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER