

STANDAARD DEUR, 1800X500, PLAATSTAAL, BINNENWERK DUBBELE BAARD 3 MM

CATALOGUSNUMMER

DN1805R5



Deze deur vervangt het achterpaneel in een vloerstaande behuizing, om op toegang tot vooraan geïnstalleerde apparatuur via de achterkant mogelijk te maken, of om ruggelings gekoppelde montageplaten te gebruiken voor een vergroting van de montageruimte van de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Standaard deur met dubbelbaard 3 mm slot systeem en deurframe. Deur accessoire kit DNmk (scharnieren, slotvangers) dienen apart besteld te worden. Geschikt voor alle mogelijke sloten en 180° scharnieren. Kan op alle koppelbare en compacte kasten gebruikt worden.

Materiaal: 2 mm plaatstaal.

Maximale belasting: 800 N.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Montagevoorschriften: Gebruik de scharnierset DNmk wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 1782 mm

Breedte: 493 mm

Diepte: 17 mm

Door Type: Plain

Enclosure Material: Verzinkt plaatstaal

Productfamilie: Free-Standing

Materiaal: Verzinkt plaatstaal

Afwerking: Structuur poedercoating

Kleur: Lichtgrijs

Värikoodi: RAL 7035

Dikte: 2 mm

Aantal in verpakking: 1

Gewicht: 21.2 kg

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER