



Focusline Microprojection

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Philips-code	7748XHP
ANSI-code	EHJ
LIF-code	A1/223
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 h

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (gespec.) (nom.)	10000 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3550 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	250 W
Spanning (nom.)	24 V

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampmateriaal	Kwarts UV-open
---------------	----------------

Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	7.0x3.5

Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneemptemperatuur (max.)	400 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150041029050
Productnaam voor bestelling	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
EAN/UPC - Product	8711500410290
Bestelcode	41029050
Lokale code	7748XHP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	924006520503
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,004 kg

Focusline Microprojection

Maatschets



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP	12,5 mm	32,75	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	55 mm
EHJ-S 250W		mm	mm	mm			mm	
G6.35 24V								

7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

