



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervangings- en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

| Algemene informatie | | Kleurweergave-index (nom.) | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------|
| Lampvoet | GY9.5 [GY9.5] | | 70 |
| Gebruiksstand | UNIVERSAL [vrij] | Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
| Hoofdtoepassing | Studio/Disco | Power (Rated) (Nom) | 250 W |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 3000 h | Lampstroom (nom.) | 3 A |
| Systeembeschrijving | N.v.t. [-] | Ontsteekvoedingsspanning (min.) | 207 V |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Regelsystemen en Dimmers | |
| Kleurcode | 850 [CCT of 5000K (2)] | Dimbaar | Nee |
| Lichtstroom (min.) | 16000 lm | Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
| Lichtstroom (nom.) | 18000 lm | Lampvoetinformatie | N.v.t. [-] |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 289 | Luminaire Design Requirements | |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 305 | Lamptemperatuur (max.) | 500 °C |
| Georreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 8100 K | | |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 72 lm/W | | |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Kneep temperatuur (max.) | 350 °C |
| Productgegevens | |
| Volledige productcode | 871829122806600 |
| Productnaam voor bestelling | MSD 250/2 30H 1CT/4 |
| EAN/UPC - Product | 8718291228066 |
| Bestelcode | 22806600 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Lokale code | MSD250/2 30H |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 4 |
| SAP-materiaal | 928099005115 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,030 kg |

Maatschets



MSD 250/2 30H 1CT/4

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|-----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSD 250/2 | 23 mm | 5,0 | 54 mm | 56 mm | 55 | 108 mm | 29 mm | 28 | 27 mm |
| 30H 1CT/4 | | mm | | | mm | | | mm | |

Fotometrische gegevens

