



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervangning in seconden. Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en bij hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJX50 [ PGJX50]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Hoofdtoepassing	Entertainment
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Systeembeschrijving	FastFit
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [ Not Specified]
Lichtstroom (min.)	79500 lm
Lichtstroom (nom.)	95000 lm

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	318
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	327
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Lampstroom (nom.)	15 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V

## MSR Gold™ FastFit

### Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	PGJX50
--------------------	--------

### Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.)	950 °C
------------------------	--------

Kneep temperatuur (max.)	500 °C
--------------------------	--------

### Productgegevens

Volledige productcode	871829122129600
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4
-----------------------------	------------------------------

EAN/UPC - Product	8718291221296
-------------------	---------------

Bestelcode	22129600
------------	----------

Lokale code	MSR1200GOLDFAFI
-------------	-----------------


Numerator - Aantal per pak	1
----------------------------	---

Numerator - Dozen per buitendoos	4
----------------------------------	---

SAP-materiaal	928175005115
---------------	--------------

Nettogewicht SAP (per stuk)	0,147 kg
-----------------------------	----------

## Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	26,1 mm	5,5 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4

