



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) 3000 K	
Lampvoet	PG12-2 [PG12-2]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Kleurweergave-index (nom.)	80
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	13000 h		
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h	Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Eisen aan armatuurontwerp		Lampstroom bij opstarten (max.)	1,4 A
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lampstroom (EM) (nom.)	0,98 A
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	6000 lm	Ontsteekpiekspanning (max.)	5000 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	65 %	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	80 %	Ontsteektijd (max.)	30 s
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %	Spanning (max.)	98 V
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	428	Spanning (min.)	82 V
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	401	Spanning (nom.)	90 V

MASTERColour CDM-TP

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T31 [T 31 mm]
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	81 kWh
UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,3
Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	400 °C

Lampvoettemperatuur (max.)	210 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020127015
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500201270
Bestelcode	20127015
Lokale code	CDMTP70W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928086909230
Nettogewicht SAP (per stuk)	72,000 g
ILCOS-code	MTS/UB-70/830-H-PG12-2-32/149


Maatschets

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Fotometrische gegevens



LDPO_CDM-TP_830-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Levensduur

