



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.7-28W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	330 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	122,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampstroom (nom.)	340 mA
Overeenkomstig vermogen	28 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.65
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Capsule


CorePro LEDcapsule LV

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	374876

Productgegevens	
Volledige productcode	871869976777800
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

EAN/UPC - Product	8718699767778
Bestelcode	76777800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,010 kg


Maatschets




CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm

Fotometrische gegevens




LEDcapsule LV 2,7W G4 830



LEDcapsule LV 1W G4


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens




LEDcapsule LV 2,7W G4 830

Levensduur



15K LED



15K LMP

