

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER SDW-TG Mini

## MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Hogedruk-natriumdampampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon

### Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	
Lampvoet	GX12-1 [ GX12-1]		44 lm/W
Ballonvorm	T19 [ T 19 mm]	Kleurweergave-index (min.)	80
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]	Kleurweergave-index (nom.)	81
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	7000 h	<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	54.0 W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Lampstroom bij opstarten (max.)	1.6 A
ANSI-code HID	-	Ontstekingspiekspanning (max.)	4000 V
Systeembeschrijving	N.v.t. [ -]	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	205 V
<b>Eisen aan armatuurontwerp</b>		Herontsteektijd (minuten) (max.)	1.0 min
Kleurcode	825 [ CCT van 2500 K]	Ontsteektijd (max.)	60 s
Lichstroom (opgegeven) (min.)	2100 lm	Spanning (max.)	90 V
Lichstroom (opgegeven) (nom.)	2400 lm	Voltage (Min)	78 V
Kleuraanduiding	Goud Wit	Spanning (nom.)	85 V
Lumenbehoud 10.000 uur (min.)	65 %	<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	75 %	Dimbaar	Nee
Lumenbehoud 2000 uur (min.)	85 %	Opstarttijd 90% (max.)	2 min
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	95 %	<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lumenbehoud 5000 uur (min.)	75 %	Ballonafwerking	Helder (CL)
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	85 %	Ballonmateriaal	-
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	468		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	408		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2500 K		

# MASTER SDW-TG Mini

## Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5.7 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	59 kWh

## Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	500 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	280 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

## Productgegevens

Volledige productcode	871150020323615
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500203236
Bestelcode	20323615
Local Code	SDWTG50W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928159905131
Netto gewicht (per stuk)	0.034 kg
ILCOS Code	STH-50/25/1B-GX12-1

## Maatschets



SDW-TG 50W/825 GX12-1

Product	D	O	L	L	L	C
---------	---	---	---	---	---	---

