

H07V-U Eca / H07V-R Eca 450/750 V

H07V-R Eca 10 mm² groen/geel - 100m

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10533147

EAN 13: 5413404303830

Installatiedraad volgens brandclassificatie Eca voor toepassing in laagspanningsinstallaties in woningbouw en utiliteitsbouw met een laag brandrisico.

OMSCHRIJVING

H07V-U Eca / H07V-R Eca is installatiedraad volgens brandclassificatie Eca voor toepassing in laagspanningsinstallaties in woningbouw en utiliteitsbouw met een laag brandrisico.

Profwire VD is VD-draad met een lage wrijvingscoëfficiënt voor vaste installatie in buis of plintsystemen en is beschikbaar in 1,5 mm² en 2,5 mm².

Gebruik

- PVC installatiedraad voor vaste huishoudelijke en industriële installaties
- Montage bordenbouw
- Toegekende spanning tot en met 450/750 V
- Vlamvertragend type F1

Beschrijving

1. Massieve (U) of samengeslagen (R) blanke koperkern(IEC 60228)
2. PVC aderisolatie

Installatie

- In industrie
- In woning
- Enkel voor installatie in buizen of gelijkaardig gesloten systemen (opbouw of verzonken)



PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Eca

NORMEN

Internationale EN 50525-2-31;
IEC 60228



Samenstelling geleider
Geslagen, klasse 2



Halogeenvrij
Nee



Nominale spanning Uo/
U
450 / 750 V



Buigradius bij aanleg
4 (xD)



Max.
geleidertemperatuur
70 °C



Kabeltemperatuur na
montage, bereik
0 ... 60 °C



Chemische
bestendigheid
Gemiddeld

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 31-03-2023 www.nexans.nl Pagina 1 / 2

 Nexans

H07V-U Eca / H07V-R Eca 450/750 V

H07V-R Eca 10 mm² groen/geel - 100m

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

KARAKTERISTIEKEN

Constructie

Geleidermateriaal	Koper
Geleidervorm	Rond, geslagen
Samenstelling geleider	Geslagen, klasse 2
Isolatie	PVC
Aderkleur	Groen/geel
Halogeenvrij	Nee

Afmetingen

Aantal aders	1
Geleiderdoorsnede	10 mm ²
Isolatiedikte, gemiddeld	1,0 mm
Buitendiameter, nominaal	5,8 mm
Gewicht, benaderd	111 kg/km

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning U _o /U	450 / 750 V
Toegestane stroom in open lucht	57 A
Spanningsval, een fase	3,7 V/A.km

Gebruik

Buigradius bij aanleg	4 (xD)
Toepassing	Binnen
Max. geleidertemperatuur	70 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	0 ... 60 °C
Weerstand tegen trillingen	Gemiddeld
Chemische bestendigheid	Gemiddeld
Verpakking	Ring
Verkrijgbaar in lengte	100 m

VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Andere kleuren beschikbaar op aanvraag