



Omschrijving: Voor montage van besturingen, meters, controlelampen, etc. Zowel rechts als links scharnierend te monteren (machinale bewerking vereist). Slot 3 mm DIN binnenwerk, deuren van 800 mm en hoger hebben twee sloten. Bruikbare diepte tussen de binnen- en buitendeur: 35 mm, in diepte verstelbaar met AMG accessoire. Montageoppervlakte: H-55 mm, B-108 mm. 19" versie leverbaar op aanvraag.

Materiaal: Deur: 1,5 mm AISI 304 roestvaststaal en 2 mm verticale profielen van AIS 304L roestvaststaal.

Beschermingsklasse: IP 2XC.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

Verpakkingseenheid: Binnendeur, twee verticale profielen en montagebenodigheden.

H	B	h - Binnen-deur	w - Binnen-deur	Aantal sloten	Item nr.
400	300	345	192	1	ADIS04030
500	400	445	292	1	ADIS05040
500	500	445	392	1	ADIS05050
600	400	545	292	1	ADIS06040
600	600	545	492	1	ADIS06060
800	600	745	492	2	ADIS08060
1000	800	945	692	2	ADIS10080
1200	800	1145	692	2	ADIS12080

Voor het bestellen van 19" versie dient u I19 aan het artikelnummer toe te voegen, bijv. ADIS04030I19.

Niet geschikt voor AFS.