



**Bedrijfstemperatuur:** -40 (-40) tot 85 °C (185 °F).

**Verpakkingseenheid:** 1 stuks met montagekit en kabel van 6 voet met losse kabels.

**Omschrijving:** Standaard LED-lamp: koel wit licht met een kleurtemperatuur van 6500 K. Dankzij de veelzijdige montage kan de verlichting horizontaal of verticaal worden geplaatst met een draaihoek van 160 graden. Verlichtingshoek van 100 graden. Minimaal energieverbruik en superieure verlichting met 24 VDC-voedingsingang. LED-lamp voor binnen en buiten: koel wit licht met een kleurtemperatuur van 6500 K. Robuuste constructie voor toepassingen buitenshuis. Dankzij de draaihoek van 360 graden kan de verlichting flexibel en veelzijdig worden gemonteerd. Verlichtingshoek van 100 graden. Minimaal energieverbruik en superieure verlichting met 12-24 VDC-voedingsingang.

**Goedkeuringen:** ETL-vermelding; Klasse I divisie 2, groep A, B, C, D, T3; Voldoet aan CSA.22.2 nr. 137, 213, 250 normen; Voldoet aan UL 844- en 1598-normen; Voldoet aan ISA-12.12-01

**Beschermingsklasse:** IP 54 | IP 66 voor binnen- en buitenlicht | Behuizing type 4 hanteren, 4X-classificatie indien correct geïnstalleerd.

| B    | Gewicht (kg) | VDC   | Ampère    | Lumen | Item nr.    |
|------|--------------|-------|-----------|-------|-------------|
| 344  | 0.3          | 24    | 0.33      | 558   | LEDHL24V12  |
| 636  | 0.6          | 24    | 0.66      | 1116  | LEDHL24V24  |
| 916  | 0.9          | 24    | 0.99      | 1674  | LEDHL24V36  |
| 1220 | 1.2          | 24    | 1.32      | 2256  | LEDHL24V48  |
| 88   | 1            | 12/24 | 0.66/0.35 | 459   | LEDHL24VCAN |