



Omschrijving: Voor kabelinvoer en routing of voor installatie van een voedingsverdeelsysteem. Bevestigd aan de bovenzijde van de behuizing door vier M12 schroeven. Leverbaar in zowel 200 mm en 300 mm hoogte. De dakplaat van de behuizing (CCR) kan gebruikt worden als afdekplaat. Voor het hijsen van een 200 mm hoge MCU samen met een behuizing is een separate hijskit nodig (MCUK).

Zijwanden: MCUP wordt als accessoire geleverd.

Materiaal: Frame van 1,75 mm plaatstaal, panelen in 1,35 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 41.

Verpakkingseenheid: Per stuk, met front- en achterpanelen, inclusief bevestigingsmateriaal (zonder dakplaat).

H	B	D	Item nr.
200	400	600	MCU2046R5
200	600	500	MCU2065R5
200	600	600	MCU2066R5
200	800	500	MCU2085R5
200	800	600	MCU2086R5
200	1000	500	MCU2105R5
200	1000	600	MCU2106R5
200	1200	500	MCU2125R5
200	1200	600	MCU2126R5
300	600	600	MCU3066R5
300	800	600	MCU3086R5
300	1000	600	MCU3106R5
300	1200	600	MCU3126R5