



PL-Q 2 Pin



PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 2-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GR8 [GR8]	Lichtstroom (nom.)	1050 lm
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h	Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1050 lm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h	Kleuraanduiding	Wit (WH)
LSF 2.000 uur gemeten	99 %	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,409
LSF 4.000 uur gemeten	96 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,394
LSF 6.000 uur gemeten	89 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3500 K
LSF 8.000 uur gemeten	73 %	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	66,6 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (nom.)	81
Eisen aan armatuurontwerp		LLMF 2.000 uur gemeten	90 %
Kleurcode	835 [CCT of 3500K]	LLMF 4.000 uur gemeten	85 %
		LLMF 6.000 uur gemeten	82 %
		LLMF 8.000 uur gemeten	80 %

PL-Q 2 Pin

LLMF 12.000 uur gemeten	79 %
LLMF 16.000 uur gemeten	78 %
LLMF 20.000 uur gemeten	77 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	16,2 W
Lampstroom (nom.)	0,195 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvoetinformatie	2P
--------------------	----

Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Kwikhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	17 kWh
EPREL-registratienummer	423605

Productgegevens


Volledige productcode	871150026966925
Productnaam voor bestelling	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Product	8711500269669
Bestelcode	26966925
Lokale code	PLQ16W8352P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	927939083540
Net Weight (Piece)	68,000 g
ILCOS-code	FSS-16/35/1B-I-GR8

Maatschets


Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 835/2P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX

Fotometrische gegevens





LDPB_PLQ2P_835-Spectral power distribution B/W




LDPO_PLQ2P_835-Spectral power distribution Colour

Levensduur



LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

