



Meldeschalter, EIN-AUS, 2W

Typ **IZMX-AS22-16**
 Katalog Nr. **156598**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Hilfsschalter
Zubehör			Standardhilfsschalter zur EIN-/AUS-Meldung
			Standardhilfsschalter zur EIN-/AUS-Meldung. 2 Wechsler sind bereits im Grundgerät enthalten. 2 Wechsler zusätzlich möglich.
verwendbar für			IZMX16... INX16...
Hinweise			Nachrüst-Satz für Leistungsschalter IZMX16 Bei Nachrüstung sind 3 zusätzliche Steuerleitungsanschlussblöcke erforderlich. Für Festeinbauschalter →#156593 und Schalter in Ausfahrtechnik →#156590
			2 Wechsler

Technische Daten

Bemessungsausschaltvermögen

Induktive Last			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	70

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Anzahl der Kontakte als Wechsler			2
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Fehlersignalschalter			0
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-15, 230 V		A	10
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss
Ausführung			integrierbar
Montageart			sonstige
Fassung			ohne