


Glaslichtgeleider enkelvoudige geleider IT23S



- **Systeemuitvoering: Zender-ontvanger-systeem**
- **Roestvaststalen ommanteling, flexibel**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140...+249 °C**
- **Sonde-eindhuls: Messing, schroefdraad 5/16"-24**
- **Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140...+249 °C**
- **lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm**
- **Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm**

Type	IT23S
Ident no.	3017355
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Omgevingstemperatuur	-140...+249 °C
Bouwvorm	Rond
Afmetingen	914 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.