


K30LIRXXP


LED-weergave – Signaallamp



Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0
- ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22.5x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- monochroom: rood (COL 1)
- kabel, 2m
- Er wordt voorzien om steeds slechts één kleur met het overeenstemmende materieel aan te sturen

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	K30LIRXXP
Identnr.	3026908
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	rood
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 1 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 30 x 44.5 x 44.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69

Technische gegevens

Tests/certificaten


MTTF 249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Certificaten CE, IECEx

Toebehoren

IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC


7580101



ventielaansturingmodule;
éénkanalig; SIL 2 volgens IEC
61508; Ex-uitvoering; draadbreek-
en kortsluitingbewaking; afneembare
schroefklemmen; 12,5 mm breedte;
24 VDC voedingsspanning

IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC

7580105



ventielaansturingmodule;
tweekanalig; SIL 2 volgens IEC
61508; Ex-uitvoering; draadbreek-
en kortsluitingbewaking; afneembare
schroefklemmen; 12,5 mm breedte;
24 VDC voedingsspanning

Toebehoren

Afmetingen

Type

Identnr.

IM72-11EX/L

7520703

schroefklemmen

