

# Technisch specificatieblad

## Inslaganker, uitvoering met kraag

Art.-Nr. 3492008



Slaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.



A4 Roestvast staal

### Stamgegevens

Bestelnr.	3492008
Type	ES M 10x40 A4
Dimensie	10x40
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A4
Materiaal-afk.	A4
Kleinste verkoopseenheid	50,00 Stuk
Gewicht	2,00 kg/100 st.

### Technische gegevens

	Lengte	40,00 mm
	Afmeting L	40,00 mm
	Afmetingen	10x40 mm
	Uitvoering	Inslag
	Bevestigingsinrichting	overige
	Boorgatdiepte	40,00 mm
	Boringsdiameter	12,00 mm
	Inschroefdiepte min-max	11,00 - 15,00 mm
	Schroefdraad	M10
	Schroefdraad metrisch	10,00
	Zelfborend	<input type="checkbox"/>
	Toegestaan belastingsbereik trekzone	2,00 kN
	Toelatingen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>