



3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Accessoirekleur	Wit
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Totale lengte	2.000 mm
Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Productgegevens	
Full EOC	871155914980600

Productnaam voor bestelling	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
EAN/UPC - Product	8711559149806
Bestelcode	14980600
Lokale code	RBS7503CL2000W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910930009118
Volledige productnaam	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)
EAN/UPC - Case	8711559149806
Beschrijving lokale code	RBS7503CL2000W



3-fasen rail RCS750

Maatschets

