



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-1 [G24q-1]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	925 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K

Lichtrendement (nominaal)	72 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	13,8 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja


MASTER PL-C 4 Pin

Goedkeuring en toepassing			
Energie-efficiëntielabel	G	Bestelcode	62331770
Kwikhoud (Hg) (max.)	1,4 mg	Lokale code	PLC13W8304P
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh	Numerator - Dozen per buitendoos	50
EPREL-registratienummer	423.299	Materiaalnummer (12NC)	927907183040
Productgegevens		Volledige productnaam	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062331770	EAN/UPC - Case	8711500715722
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX		

Maatschets

		D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
						

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Levensduur

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

