



MASTER CityWhite CDO-TT Plus



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met heldere buisvormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	828 [CCT of 2800K]
Lichtstroom	16.400 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,447
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,4
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2800 K
Lichtrendement (nominiaal)	110 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	87
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	148,5 W
Spanning (nom.)	99 V
Spanning (nom.)	99 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder

MASTER CityWhite CDO-TT Plus


Lampvorm	T46 [T 46 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,8 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	149 kWh
EPREL-registratienummer	473.327
Productgegevens	
Full EOC	871829112034600

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40

