



MSR

MSR 1200 1CT/3

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G22 [G22]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	103.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	325
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	327
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5900 K
Lichtrendement (nominaal)	88 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	1.200 W
Lampstroom (nom.)	13,8 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Productgegevens	
Full EOC	872790091121300
Productnaam voor bestelling	MSR 1200 1CT/3
Bestelcode	91121300
Lokale code	MSR1200
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	3
Materiaalnummer (12NC)	928078105114
Volledige productnaam	MSR 1200 1CT/3


EAN/UPC - Case	8727900911220
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40 mm	10,0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200 1CT/3

