



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-T Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-T Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-T-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/ uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrotechnische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden o.a. door de omgevingstemperatuur, de brandstand en het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Lichtstroom	
Lampvoet	GX24Q-4 [GX24q-4]	Lichtstroom	3.000 lm
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Eisen aan armatuurontwerp		Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
		Lichtrendement (nominaal)	74 lm/W

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	42,0 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en toepassing	
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	42 kWh
EPREL-registratienummer	423.338


Productgegevens	
Full EOC	871150089749770
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Bestelcode	89749770
Lokale code	PLT42W8404PXTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnummer (12NC)	927912684014
Volledige productnaam	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Case	8711500897510

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

