



HF-REGULATOR II PL-T/C

HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Compact, hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-T-, PL-C- en PL-R-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie		Levensduur T-behuizing (nom.)		65 °C
Aantal lampen	2 stuk/eenheid	T-behuizing maximaal (max.)		75 °C
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Regelsystemen en dimmers		
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Lichtregeling		1-10V
Line Frequency	50 to 60 Hz	Mechanische eigenschappen en behuizing		
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing		S 123x79x33
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Goedkeuring en toepassing		
Duur aanloopstroom	0,35 ms	Beschermingsklasse		IP20 [Bescherming tegen vingers]
Aanloopstroom (max.)	45 A	Energierendement-index		A1 BAT
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Veiligheidsnorm		IEC 61347-2-3
Bedrading		Milieunorm		ISO 14001
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert	Keurmerken		CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert			
Temperatuur				
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C			


HF-REGULATOR II PL-T/C

Productgegevens	
Full EOC	872790080972500
Productnaam voor bestelling	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	80972500
Lokale code	HFR22642PLTCEII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12

Materiaalnummer (12NC)	913700626566
Volledige productnaam	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900809725



Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

