



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden zoals de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-3 [GX24q-3]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	2.350 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K

Lichtrendement (nom.) (min.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	32,0 W
Lampstroom (nom.)	0,320 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

MASTER PL-T 4 Pin

Goedkeuring en toepassing


Kwikhoud (Hg) (max.)	1,4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	32 kWh
EPREL-registratienummer	423.351

Productgegevens

Full EOC	871150061131470
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX


Bestelcode	61131470
Lokale code	PLT32W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnummer (12NC)	927914784071
Volledige productnaam	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC
EAN/UPC - Case	8711500611338

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm



Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

