

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DULUX D 13 W/840

OSRAM DULUX® D | CFLni, 2 buizen, met een 2-pinsfitting voor gebruik met C-VSA



Toepassingsgebieden

- Kantoren, openbare gebouwen
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels, restaurants
- Industrie

Productvoordelen

- Verbeterd onderhoud

Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Korte en compacte lamp met steeklampvoet en dubbelgedraaide buizen
- G24d-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 13 W |
| Nominaal vermogen | 13.90 W |
| Nominale spanning | 91 V |
| Nominale stroom | 0,18 A |


Fotometrische gegevens

| | |
|--------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 870 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 63 lm/W |
| Lichtkleur | 840 |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.85 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.78 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.76 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.75 |



AFMETINGEN & GEWICHT





| | |
|---|-----------|
| Totale lengte | 138.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 115,00 mm |
| Diameter | 12,00 mm |
| Buisdiameter | 12 mm |
| Product gewicht | 37,5 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -5...+40 °C |
|-----------------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|---------------------------------|---------|
| Levensduur | 10000 h |
| Service levensduur | 6500 h |
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.81 |
| Levensduur B50 | 10000 h |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------|--------|
| Lampvoet | G24d-1 |
| Kwikgehalte | 1.6 mg |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Nee |
|----------|-----|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 14.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categoriseringen

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSQ-13/840-I-G24d-1 |
| Bestelreferentie | DULUX D 13W/840 |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie | CFLNI |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | NMLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G24d-1 |
| Slimme lichtbron (CLS) | No |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | No |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | No |
| Anti-verblindingsafscherming | No |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 138.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 12,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 12,00 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,380 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0,380 |
| Overeenkomstige uitstralingshoek | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546429 |
| Model number | AC34204 |


EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op conventionele voorschakelapparatuur

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | Certificates EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin |

DOWNLOADS



Certificates
EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4050300010625 | Vouwdoos 1 | 145 mm x 35 mm x 39 mm | 52.00 g | 0.20 dm ³ |
| 4052899239494 | Bundel 10 | | | |
| 4050300241005 | Verzenddoos 10 | 187 mm x 161 mm x 84 mm | 583.00 g | 2.53 dm ³ |
| 4052899239500 | Verzenddoos 10 | 190 mm x 155 mm x 80 mm | 580.00 g | 2.36 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.