

## PRODUCTINFORMATIEBLAD HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Bewegingssensor met schakelcontact voor max. 13 m hoogte, optioneel te gebruiken met DALI HIGHBAY ADAPTER



---

### Toepassingsgebieden

- Fantastische installatiehoogte
- Industrie
- Productiehallen

---

### Productvoordelen

- Energiebesparing tot max. 35 % (in vergelijking tot handmatig schakelen)

---

### Productkenmerken

- Bewegingssensor met schakelcontact
- 3 tot 10 m: detectie van beweging door mensen
- 3 tot 13 m: detectie van voertuigbeweging (bijv. vorkheftruck)
- Aanpasbare uitschakelingsvertraging: 30 s tot 20 min
- Maximaal stroomverbruik in stand-bymodus: 0,25 W

## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale vermogen | 0,60 W      |
| Nominale spanning | 120...277 V |
| Netfrequentie     | 50/60 Hz    |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lengte                          | 115,60 mm |
| Breedte                         | 115,60 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 115,60 mm |
| Hoogte                          | 40,00 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 40,00 mm  |
| Diameter                        | 116,0 mm  |
| Product gewicht                 | 135,00 g  |

### KLEUREN & MATERIALEN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

### TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+70 °C |
|-----------------------------|--------------|

### MOGELIJKHEDEN

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Dimmable              | Nee                 |
| Maximale inbouwhoogte | 13 m                |
| Detectie zone         | 18 m <sup>1)</sup>  |
| Detectie hoek         | 100 ° <sup>2)</sup> |
| Contact belasting     | 5 A                 |
| Type montage          | Montage/plafond     |

1) Maximale diameter

2) Ongeveer

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Keurmerken        | CE   |
| Veiligheidsklasse | II   |
| Type bescherming  | IP20 |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor max. 15 elektronische voorschakelapparaten
- Installatie door middel van montage van adapters mogelijk

## DOWNLOADS


| DOWNLOADS                                                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | User instruction<br>334311_Technical instructions                                      |
|   | User instruction<br>334723_Technical instructions                                      |
|   | User instruction<br>334486_Mounting Adapter Technical instructions                     |
|   | Declarations of conformity<br>334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter      |
|   | Declarations of conformity<br>EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR      |
|   | Advertisements<br>Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN) |
|   | Advertisements<br>335611_Energy saving                                                 |
|  | Advertisements<br>Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE) |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4008321410078 | Vouwdoos<br>1                             | 115 mm x 64 mm x 115 mm                | 169.00 g     | 0.85 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321410085 | Verzenddoos<br>20                         | 238 mm x 260 mm x 448 mm               | 3828.00 g    | 27.72 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.