

# FICHE PRODUIT

## HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Lampes halogènes, double culot



---

### Zones d'application

- Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de bâtiments
- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage de voies
- Éclairage de jardin
- Zones de circulation
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

---

### Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Aucun transformateur nécessaire
- Ne contient pas de mercure

---

### Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$ : 100
- Température de couleur : 3 000 K
- Position d'éclairage : p15


## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	1000.00 W
Tension nominale	230 V

### Données photométriques

Flux lumineux	21580 lm
Efficacité lumineuse	21 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2900 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1029
Protection UV	Non



### Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
Temps d'amorçage	0 s
Angle de faisceau évalué	360.00 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	185.70 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Non pertinent
Diamètre	12 mm
Poids du produit	16,58 g

### Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	R7s
Sans mercure	Oui

Design / version	Tube
Notes bas de page util. uniquem. produit	Calibrage du fusible selon des valeurs indiquées recommandées selon IEC 60357, EN 60357 / Pour des applications extérieures et un fonctionnement dans des endroits humides, des luminaires spéciaux homologués sont nécessaires

## CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	p15

## CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	1000.00 kWh/1000h

## Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HDG-1000-230-R7s-191,1
Référence de commande	64740 1000W 230

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	MLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	R7s
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Longueur	191.10 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	12 mm
Coordonnées chromatiques x	0.444
Coordonnées chromatiques y	0.406
Correspondance pour l'angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	714418
Model number	AC35333,AC35333

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300004174	Etui carton fermé 1	238 mm x 26 mm x 30 mm	24.10 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4050300206875	Carton de regroupement 12	245 mm x 85 mm x 112 mm	352.20 g	2.33 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.