

# FICHE PRODUIT

## HO 49 W/840

LUMILUX® T5 HO | Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5



### Zones d'application

- Industrie
- Bâtiments publics
- Bureaux
- Tunnels, voies souterraines
- Parkings de voitures
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

### Avantages du produit

- Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8

### Caractéristiques du produit

- Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
- Index de rendu des couleurs
- Gradable




## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 49.50 W |
| Tension nominale   | 195 V   |
| Intensité nominale | 0,26 A  |

## Données photométriques

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux                     | 4800 lm             |
| Efficacité lumineuse              | 97 lm/W             |
| Flux lumineux à 35 °C             | 4800 lm             |
| Teinte de couleur (désignation)   | LUMILUX Blanc froid |
| Temp. de couleur                  | 4000 K              |
| Ra Indice de rendu des couleurs   | ≥ 80                |
| Teinte de couleur                 | 840                 |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h  | 0.95                |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h  | 0.93                |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h  | 0.92                |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h  | 0.90                |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.90                |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.90                |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.89                |



## Données techniques légères

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Angle de rayonnement | Non pertinent |
|----------------------|---------------|

## DIMENSIONS ET POIDS

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Longueur totale | 1463.20 mm |
|-----------------|------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Longueur selon norme CEI    | Non pertinent |
| Longueur du culot hors pins | 1449 mm       |
| Diamètre                    | 16,0 mm       |
| Diamètre du tube            | 16 mm         |
| Poids du produit            | 116,45 g      |

### Durée de vie

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie                          | 19000 h <sup>1)</sup> |
| Taux de survivance à 2 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 4 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 6 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 8 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 12 000 h         | 0.99                  |
| Taux de survivance à 16 000 h         | 0.97                  |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.85                  |
| Durée de vie B50                      | 24000 h               |

<sup>1)</sup> Avec un ballast électronique préchauffage

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot (désignation standard)             | G5                                                                                                                                                                       |
| Teneur en mercure                        | 2.0 mg                                                                                                                                                                   |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement / Lampe conçue pour des températures internes du luminaire de 30...40°C ; flux lumineux optimum atteint à 35 °C |

### CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Dimmable | Oui |
|----------|-----|

### CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | F               |
| Consommation d'énergie    | 50.00 kWh/1000h |

### Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Système codage internationale de lampe | FDH-49/840-L/P/-G5-16/1449 |
| Référence de commande                  | HO 49W/840                 |

### Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Technologie d'éclairage utilisée | LFL_T5_HO |
|----------------------------------|-----------|

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS         |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS         |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G5           |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | No           |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | No           |
| Enveloppe                                                            | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | No           |
| Protection anti-éblouissement                                        | No           |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non          |
| Longueur                                                             | 1463.20 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 16,0 mm      |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 16,0 mm      |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0,380        |
| Coordonnées chromatiques y                                           | 0,380        |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                              | SPHERE_360   |
| EPREL ID                                                             | 546290       |
| Model number                                                         | AC34053      |

### Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

### TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Certificates               |
|  | Certificates               |
|  | Declarations of conformity |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4050300657134 | Sans emballage individuel<br>1   | 1,487 mm x 67 mm x 140 mm                 | 147.67 g           | 13.95 dm <sup>3</sup> |
| 4050300657141 | Carton de regroupement<br>40     | 1,496 mm x 199 mm x 87 mm                 | 5182.00 g          | 25.90 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.