

FICHE PRODUIT HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Modules gradables



Caractéristiques du produit


- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	315,00 W
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	220...240 V
Plage de tension	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	153.00 mm
Entraxe de fixation, longueur	146,0 mm
Largeur	54.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	54.00 mm
Hauteur	36.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	137,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+45 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non
-----------	-----

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Gradateur	Découpage de phase
Plage de gradation	0.1...100 % ¹⁾
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	100 m
Type de raccordement, côté sortie	Connexion à vis

¹⁾ Dépend du type de lampe (veuillez consulter www.osram.com/dim)

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
EEL – Classe énergétique	Non pertinent





DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321957344	Etui carton fermé 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321957351	Carton de regroupement 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.