

# FICHE PRODUIT

## HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four



---

### Zones d'application

- Fours de cuisson

---

### Avantages du produit

- Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel
- Contenu halogène optimal pour des températures élevées
- Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures
- Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)
- Ne contient pas de mercure


## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Puissance nominale             | 20.00 W |
| Tension nominale               | 12 V    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | 1,00    |

## Données photométriques

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                   | 300 lm      |
| Efficacité lumineuse            | 15 lm/W     |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Temp. de couleur                | 2800 K      |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100         |
| Teinte de couleur               | 1028        |
| Protection UV                   | Oui         |



## Données techniques légères

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Angle de rayonnement | Non pertinent |
| Temps d'amorçage     | 0 s           |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Longueur totale                       | 33.00 mm |
| Distance culot / foyer lumineux (LCL) | 22,0 mm  |
| Diamètre                              | 10,0 mm  |
| Poids du produit                      | 1,12 g   |

## Durée de vie

|              |        |
|--------------|--------|
| Durée de vie | 2000 h |
|--------------|--------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Culot (désignation standard) | G4  |
| Sans mercure                 | Oui |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design / version                         | Non pertinent                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Résistant à la chaleur jusqu'à 300°C / Lampe adaptée pour des fours auto-nettoyants avec des températures élevées (les lampes doivent être éteintes à température ambiante max. 450 °C) / Pour une utilisation dans des luminaires à écran de protection uniquement |

## CAPACITÉS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Dimmable                   | Oui       |
| Position de fonctionnement | Universel |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 20.00 kWh/1000h |

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Système codage internationale de lampe | HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22 |
| Référence de commande                  | 64428 OVEN 20W            |

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | OTHER                   |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS                    |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS                    |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G4                      |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | No                      |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | No                      |
| Enveloppe                                                            | Non                     |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | No                      |
| Protection anti-éblouissement                                        | No                      |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE            |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non                     |
| Longueur                                                             | 33.00 mm                |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 10,0 mm                 |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 10,0 mm                 |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0.452                   |
| Coordonnées chromatiques y                                           | 0.409                   |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                              | SPHERE_360              |
| EPREL ID                                                             | 714455                  |
| Model number                                                         | AC35319,AC35319,AC35319 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4050300308050 | Etui carton fermé<br>1           | 25 mm x 23 mm x 70 mm                     | 3.12 g             | 0.04 dm <sup>3</sup> |
| 4050300942322 | Carton de regroupement<br>40     | 144 mm x 107 mm x 121 mm                  | 178.60 g           | 1.86 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.