

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## L 22 W/827 G10Q

LUMILUX® T9 C | Cirkelvormige fluorescentielampen 29 mm, met G10Q-lampvoet



### Toepassingsgebieden

- Openbare gebouwen
- Restaurants
- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Hotels

### Productvoordelen

- Uitstekende gelijkmatige uitlichting zonder schaduwen

### Productkenmerken

- Goede kleurweergave-index
- Ronde fluorescentielamp met één insteekvoetje
- Dimbaar




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 22 W    |
| Nominaal vermogen | 22.90 W |
| Nominale spanning | 62 V    |
| Nominale stroom   | 0,4 A   |

## Fotometrische gegevens

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Lichtstroom                    | 1250 lm |
| Lichtstroom efficiëntie        | 55 lm/W |
| Lichtkleur                     | 827     |
| Kleurtemperatuur               | 2700 K  |
| Kleurweergave-index Ra         | ≥80     |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.80    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.74    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.72    |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.70    |



## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Totale lengte   | 209.00 mm |
| Diameter        | 216 mm    |
| Buisdiameter    | 29 mm     |
| Product gewicht | 124,4 g   |

## Levensduur

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Levensduur         | 9000 h               |
| Service levensduur | 6300 h <sup>1)</sup> |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Functionerende lampen bij 2.000 | 0.99   |
| Functionerende lampen bij 4.000 | 0.95   |
| Functionerende lampen bij 6.000 | 0.83   |
| Functionerende lampen bij 8.000 | 0.62   |
| Levensduur B50                  | 9000 h |

1) Met preheat E-VSA

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Lampvoet        | G10q           |
| Kwikgehalte     | 4.8 mg         |
| Vorm/uitvoering | LUMILUX versie |

## MOGELIJKHEDEN

|          |    |
|----------|----|
| Dimmable | Ja |
|----------|----|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G               |
| Energieverbruik           | 23.00 kWh/1000h |

## Landspecifieke categorisering

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | FSC-22/827-E-G10q-29/216 |
| Bestelreferentie                    | L 22W/827 C G10          |

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Gebruikte verlichtingstechnologie                       | OTHER_FL     |
| Niet-directioneel of directioneel                       | NDLS         |
| Netspanning of geen netspanning                         | NMLS         |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | G10q         |
| Slimme lichtbron (CLS)                                  | No           |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur                     | No           |
| Omhulsel                                                | Nee          |
| Lichtbron met hoge luminantie                           | No           |
| Anti-verblindingsafscherming                            | No           |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur                        | SINGLE_VALUE |
| Opgave overeenkomstig vermogen                          | Nee          |
| Lengte                                                  | 209.00 mm    |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen)                         | 216 mm       |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Breedte (incl. ronde armaturen)             | 216 mm     |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram   | 0,463      |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram   | 0,420      |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL ID                                    | 546411     |
| Model number                                | AC34186    |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Geschikt voor gebruik op elektronische en conventionele voorschakelapparatuur

## Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Certificates               |
|  | Certificates               |
|  | Declarations of conformity |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4008321581068 | Vouwhoes<br>1                             | 225 mm x 38 mm x 212 mm                | 192.80 g     | 1.81 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321581075 | Verzenddoos<br>12                         | 450 mm x 227 mm x 238 mm               | 2708.60 g    | 24.31 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

