

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Gloeilampen, buisvormig, voor ovenverlichting



Toepassingsgebieden

- Bakovens
- Huishoudelijke bakovens




TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

| | |
|-------------------|---------|
| Nominale vermogen | 15 W |
| Nominaal vermogen | 15.00 W |
| Nominale spanning | 230 V |

Fotometrische gegevens

| | |
|----------------------------------|--------|
| Lichtstroom | 85 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 5 lm/W |
| Lichtstroom einde nominale leven | 0.70 |
| Lichtkleur | 927 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Kleurweergave-index Ra | 99 |

**Lichttechnische gegevens**

| | |
|-------------|-----|
| Opstarttijd | 0 s |
|-------------|-----|

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|---|----------|
| Totale lengte | 57.00 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 57.00 mm |
| Afstand a / LCL | 45,0 mm |
| Diameter | 26,0 mm |
| Product gewicht | 7,6 g |

Levensduur

| | |
|------------|--------|
| Levensduur | 1000 h |
|------------|--------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-----------|-----|
| Lampvoet | E14 |
| Kwik vrij | Ja |

MOGELIJKHEDEN

| | |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
| Energieverbruik | 15.00 kWh/1000h |

Landspecifieke categoriseringen

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Internationaal lampcoderingssysteem | IBT/F-15-230-E14-26 |
| Bestelreferentie | SPC.T26/57 FR 1 |

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Gebuchte verlichtingstechnologie | OTHER |
| Niet-directioneel of directioneel | NDLS |
| Netspanning of geen netspanning | MLS |
| Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface) | E14 |
| Slimme lichtbron (CLS) | Nee |
| Lichtbron met instelbare lichtkleur | Nee |
| Omhulsel | Nee |
| Lichtbron met hoge luminantie | Nee |
| Anti-verblindingsafscherming | Nee |
| Overeenkomstige kleurtemperatuur | SINGLE_VALUE |
| Stand-byvermogen | 0.00 W |
| Netwerk stand-by stroom voor CLS | 0 W |
| Opgave overeenkomstig vermogen | Nee |
| Lengte | 55.00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 26,0 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 26,0 mm |
| X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.496 |
| Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram | 0.412 |
| Correspondentie van hoek van de lichtbundel | SPHERE_360 |
| EPREL-ID | 714462 |
| Modelnummer | AC35397 |

DOWNLOADS

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4050300003085 | Vouwdoos 1 | 61 mm x 24 mm x 27 mm | 14.60 g | 0.04 dm ³ |
| 4050300555171 | Bundel 10 | 56 mm x 63 mm x 137 mm | 129.00 g | 0.48 dm ³ |
| 4050300555188 | Verzenddoos 100 | 275 mm x 141 mm x 138 mm | 1490.00 g | 5.35 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.