

PRODUCTINFORMATIEBLAD

L 8 W/640

Basic T5 Short | Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, kort, met G5 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen
- Openbare gebouwen

Productvoordelen

- Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en decoratie




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	8 W
Nominaal vermogen	7.50 W
Nominale spanning	56 V
Nominale stroom	0,15 A

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	385 lm
Lichtstroom efficiëntie	51 lm/W
Lichtkleur	640
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index Ra	≥60
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.74
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.71
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.69



AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	302.50 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	288,00 mm
Diameter	16,00 mm
Buisdiameter	16 mm
Product gewicht	25,71 g

Levensduur

Levensduur	10000 h
------------	---------

Service levensduur	4500 h
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.95
Functionerende lampen bij 8.000	0.81
Levensduur B50	10000 h

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G5
Kwikgehalte	2.9 mg
Vorm/uitvoering	Basic T5 korte buislamp, G5 lampvoet

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	8.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	FD-8/640-E-G5-16/288
Bestelreferentie	L 8W/640

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER_FL
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G5
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	302.50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16.00 mm

Breedte (incl. ronde armaturen)	16.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,380
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0,394
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	546311
Modelnummer	AC34078

Veiligheidsadvies

- Ingeval van lampbreuk:

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	
	Spectral power distribution

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300008912	Vouwhoes 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	36.30 g	0.11 dm ³
4050300207124	Verzenddoos 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	980.60 g	3.55 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.