

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Módulos regulables



Características del producto

- DALI trailing-edge phase dimmer
- Dimming of high voltage halogen and incandescent lamps
- Dimming of many common dimmable line voltage LED lamps
- Dimming of electronic transformers
- Standby power consumption: < 0.5 W
- DALI/Touch DIM control signal
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Safety: to EN 61347
- Immunity according to EN 61547
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	315,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Tensión de salida	220...240 V
Margen de voltaje	220...240 V
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	153,00 mm
Distancia entre taladros longitud	146,0 mm
Ancho	54,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	54.00 mm
Alto	36,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	36.00 mm
Peso del producto	137,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Gris
Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+45 °C
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo 56 días/año al 85%.

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Encapsulado	No
-------------	----

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Regulable	Sí
Interfaz DIM	Fase de corte
Margen de regulación	0.1...100 % ¹⁾
Protección contra sobrecalentamiento	Automático reversible
Longitud cableado máx. ECE/lámpara REM	100 m
Tipo de conexión, salida lateral	Conexión de tornillo

¹⁾ Depende del tipo de lámpara (véase www.osram.com/dim)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40...+85 °C
-------------------------------	--------------

Equipamiento / Accesorios

- Suitable for all OSRAM HALOTRONIC and ET-PARROT ECGs
- Suitable for all dimmable OSRAM line voltage LED lamps

DESCARGAS

Documentos y certificados



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321957344	Caja unitaria 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Embalaje de envío 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".