

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO HIGH BAY SENSOR

HIGH BAY SENSOR | Sensor de movimiento con pulsador para hasta 13 m de altura, uso opcional con ADAPTADOR DALI HIGHBAY



Áreas de aplicación

- Gran altura de instalación
- Industria
- Salas de producción

Beneficios del producto

- Ahorro de energía de hasta un 35 % (en comparación con conmutación manual)

Características del producto

- Sensor de movimiento con contacto de conmutación
- De 3 a 10 m: identificación del movimiento de personas
- De 3 a 13 m: identificación del movimiento de vehículos (p. ej. carretilla elevadora)
- Tiempo de retardo de desconexión ajustable: de 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energía en modo stand-by: 0,25 W

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

INFORMACION TECNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	0,60 W
Tensión nominal	120...277 V
Frecuencia de red	50/60 Hz

DIMENSIONES Y PESO

Largo	115,60 mm
Ancho	115,60 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	115.60 mm
Alto	40,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	40.00 mm
Diámetro	116,0 mm
Peso del producto	135,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-10...+70 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Altura máxima de instalación	13 m
Zona de detección	18 m ¹⁾
Ángulo de detección	100 ° ²⁾
Contacto de carga	5 A
Tipo de montaje	Montaje/Techo

- 1) Máximo diámetro
2) Aproximadamente

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

- Apto para un máximo de 15 equipos de conexión electrónicos
- Instalación posible mediante adaptadores de montaje

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DESCARGAS


Documentos y certificados	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321410078	Caja unitaria 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	169.00 g	0.85 dm³
4008321410085	Embalaje de envío 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	3828.00 g	27.72 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".