

## FICHE PRODUIT

### L 58 W/865

LUMILUX® T8 | Tubes fluorescents 26 mm, culot G13



#### Zones d'application

- Bâtiments publics
- Éclairage de bureaux
- Industrie
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Éclairage urbain
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

#### Avantages du produit

- Technologie de lampe éprouvée

#### Caractéristiques du produit

- Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
- Index de rendu des couleurs
- Gradable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 61.80 W |
| Tension nominale   | 110 V   |
| Intensité nominale | 0,67 A  |

Données photométriques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Flux lumineux                     | 4900 lm                        |
| Efficacité lumineuse              | 79 lm/W                        |
| Teinte de couleur (désignation)   | LUMILUX Lumière du jour froide |
| Temp. de couleur                  | 6500 K                         |
| Ra Indice de rendu des couleurs   | ≥80                            |
| Teinte de couleur                 | 865                            |
| Maintien flux lumineux à 2 000 h  | 0.96                           |
| Maintien flux lumineux à 4 000 h  | 0.94                           |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h  | 0.93                           |
| Maintien flux lumineux à 8 000 h  | 0.91                           |
| Maintien flux lumineux à 12 000 h | 0.91                           |
| Maintien flux lumineux à 16 000 h | 0.90                           |
| Maintien flux lumineux à 20 000 h | 0.89                           |



DIMENSIONS ET POIDS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Longueur totale             | 1514.20 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1500 mm    |
| Diamètre                    | 25,50 mm   |
| Diamètre du tube            | 26 mm      |
| Poids du produit            | 190,00 g   |

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

## Durée de vie

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie                          | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Taux de survivance à 2 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 4 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 6 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 8 000 h          | 0.99                  |
| Taux de survivance à 12 000 h         | 0.99                  |
| Taux de survivance à 16 000 h         | 0.99                  |
| Taux de survivance à 20 000 h [PICOS] | 0.50                  |
| Durée de vie B50                      | 20000 h               |

<sup>1)</sup> Avec un ballast électronique préchauffage

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | G13    |
| Teneur en mercure            | 3.0 mg |

## CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Oui |
|----------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G               |
| Consommation d'énergie    | 62.00 kWh/1000h |

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Système codage internationale de lampe | FD-58/865-E-G13-26/1500 |
| Référence de commande                  | L 58W/865               |

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | OTHER_FL |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS     |
| Sur secteur ou non secteur                                           | NMLS     |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13      |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non      |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non      |
| Enveloppe                                                            | Non      |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non      |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non      |

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Déclaration de puissance équivalente     | Non                     |
| Longueur                                 | 1514,20 mm              |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 25.50 mm                |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 25.50 mm                |
| Coordonnées chromatiques x               | 0,313                   |
| Coordonnées chromatiques y               | 0,337                   |
| Correspondance pour l'angle de faisceau  | SPHERE_360              |
| ID EPREL                                 | 546347,546350,1282759   |
| Numéro de modèle                         | AC34137,AC34134,AC44085 |

Conseils de sécurité

– En cas de casse de lampe: [www.ledvance.fr/lampecassees](http://www.ledvance.fr/lampecassees)

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                               |
|  | Spectral power distribution   |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4050300517933 | Fourreau<br>1                    | 1,515 mm x 28 mm x 27 mm                  | 242.00 g           | 1.15 dm³  |
| 4050300517940 | Carton de regroupement<br>25     | 1,532 mm x 150 mm x 145 mm                | 6520.00 g          | 33.32 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

choose one 

Professional

Country 

Deutsch

  
[myLEDVANCE](#)

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

choose one

Country

[myLEDVANCE](#)