





ALAMEA

plafondinbouwarmatuur, led, 4000K, wit, 29,4W

De ALAMEA plafondinbouwarmatuur voor industriële toepassingen en dergelijke waarbij hoge eisen aan helder licht worden gesteld. De ALAMEA is met een krachtige 29,4 W led uitgerust en is beschikbaar in de behuizingkleuren wit en zwart. Het in twee lichtkleuren verkrijgbare led-inzetstuk is telescopisch kantelbaar en kan dus flexibel gericht worden. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led-driver met constante stroom nodig. Deze armatuur heeft een ingebouwde led-module.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1000793
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Lumen	2750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	24.6 cm
Breedte	15.6 cm
Hoogte	11.3 cm
Nettogewicht	2.216 kg
Brutogewicht	2.474 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouw lengte	22.5 cm

Inbouwbreedte	13 cm
Inbouwdiepte	11.3 cm

Accessoires

1001114	Led-voeding , 700mA, 40W, dimbaar
464032	TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050mA, DIP-switch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar
464168	LED-VOEDING , 40 W, 700 mA, incl. trekontlasting
464174	LED-VOEDING , 40 W, 700 mA, incl. trekontlasting, dimbaar