




L-LINE OUT 60 FL

Outdoor led staande lamp antraciet CCT-switch
3000/4000 K

Of het nu in de tuin is, langs paden of opritten bij huizen, hotels of restaurants – met de veelzijdigheid aan armaturen voorziet de L-LINE OUT-serie elk buitenterrein van verlichting die de weg wijst. Daarbij spreken de afzonderlijke armaturen bij alle individuele verschillen toch de gemeenschappelijke vormtaal in de L-vorm die overtuigt door zuivere lijnen. En wat betreft de lichttechniek is er sowieso geen ruimte voor compromissen: de keuze van de lichtkleur (3000/4000K), de bijzonder eenvoudige installatie en IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten voor de L-LINE OUT.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003535
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	11.5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	780 / 800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916337	
--------	---

Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	0
Lengte	50 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	10 cm
Nettogewicht	1.7 kg
Brutogewicht	2.105 kg
BIG WHITE pagina	538