




L-LINE OUT 80 FL Pole

Outdoor led staande lamp horizontaal antraciet CCT-switch 3000/4000 K

Of het nu in de tuin is, langs paden of opritten bij huizen, hotels of restaurants – met de veelzijdigheid aan armaturen voorziet de L-LINE OUT-serie elk buitenterrein van verlichting die de weg wijst. Daarbij spreken de afzonderlijke armaturen bij alle individuele verschillen toch de gemeenschappelijke vormtaal in de L-vorm die overtuigt door zuivere lijnen. En wat betreft de lichttechniek is er sowieso geen ruimte voor compromissen: de keuze van de lichtkleur (3000/4000K), de bijzonder eenvoudige installatie en IP-beschermingsklasse 65 zijn slechts enkele van de argumenten voor de L-LINE OUT.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1003538
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	490 / 530 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916406	
--------	---

Accessoires

228730	VERBINDINGSBOX , 3-polig, IP68
--------	-----------------------------------

Lichtval	direct
Risk Group	0
Lengte	15 cm
Breedte	10 cm
Hoogte	80 cm
Nettogewicht	2.672 kg
Brutogewicht	3.358 kg
BIG WHITE pagina	539