


## DASAR 255

outdoor vloerinbouwarmatuur, led, 3000 K, IP67, roestvrij staal 316, asymmetrisch, 34W

De beloofbare hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR 255 LED SQUARE vloerinbouwarmatuur overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de beschermingsgraad IP 67 is hij bijzonder geschikt voor buiten. De draai- en zwenkbare GU10 fitting maakt het mogelijk de lichtbundel flexibel uit te lijnen. Zo zorgt de vloerinbouwarmatuur voor buiten voor een spannende lichtsfeer, die overtuigt met een lange led-levensduur van 25.000 uur. Beleef licht met SLV, al 40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten buitenarmaturen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	229383
IP-code	IP 65 / IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	750 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	31 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	18.6 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	41 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1660 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

791822	
--------	---

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Lengte</b>	25.5 cm
<b>Breedte</b>	25.5 cm
<b>Diepte</b>	14.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	5.854 kg
<b>Brutogewicht</b>	6.516 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	vierkant
<b>Inbouwlengte</b>	24.5 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	24.5 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	17.5 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	718