




DASAR 80

outdoor vloerinbouwspots, QPAR51, IP67, rechthoekig, roestvrij staal 316, max. 35 W

De hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR 80 QPAR51 vloerinbouwarmatuur is beloopbaar en overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Dankzij de draai- en zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtbundel individueel uitlijnen. En dankzij de beschermingsgraad IP 67 is hij bijzonder geschikt voor buiten. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing die gemaakt is van roestvrij staal 316 en glas. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	229324
Aantal fittingen	1
Kantelbereik	30 °
Horizontaal draaibereik	90 °
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Mechanische belasting	2 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Veiligheidsklasse	I
Wattage	35 W
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	110 °C
Kleur	roestvrij staal
Lichtval	direct
Lengte	13 cm
Breedte	13 cm
Diepte	16 cm
Nettogewicht	1.111 kg
Brutogewicht	1.352 kg

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	16.5 cm
Inbouwdiameter	11.5 cm
BIG WHITE pagina	721

Aanbevolen Lichtbronnen

1005075	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 2700 K, grijs
1005078	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 3000 K, grijs
1005081	Led lichtbron QPAR51 , GU10, 4000 K, grijs
1005273	QPAR51 GU10 , led licht- bron 6W 2200 2700K CRI90 36